

# TRIM® TAP HEAVY

**Kühlschmierstoff mit hoher Schmierfähigkeit zum Gewindeschneiden**

TRIM TAP HEAVY ist ein zu 100 % synthetisches Schmiermittel auf pflanzlicher Basis mit stark reibungsmindernden Eigenschaften. Es wird empfohlen, dieses Produkt, das für den Einsatz mit schwer bearbeitbaren Metallen unter schwierigen Bedingungen entwickelt wurde, unverdünnt zum Aufbohren, Gewindebohren und Gewindeschneiden zu verwenden.

## Gewindeschneiden



### Bessere Zerspanbarkeit:

Mit ihren ausgeprägten reibungsreduzierenden Eigenschaften wurden die synthetischen und synthesebasierten Öle der Marke TRIM® TAP speziell für Metalle mit geringer Zerspanbarkeit entwickelt. Zur Verstärkung der Schmierfähigkeit bei Arbeiten unter extremen Bedingungen gewährleisten TAP-Öle eine längere Werkzeugstandzeit, eine ausgezeichnete Oberflächengüte und enge Fertigungstoleranzen.

Alle TAP-Produkte sind mit allen TRIM-Kühlschmierstoffen kompatibel.

Gehen Sie nicht aus den Schrauben - lassen Sie TRIM TAP-Produkte für sich arbeiten.

## Aerospace Approvals

Unternehmen	Spezifikation
Boeing	BAC5008
General Dynamics	No specification available



## Vorteile von TAP HEAVY:

- Besonders für Gewindebohrer ab einem Durchmesser von 10 mm vorgesehen
- Enthält keine Mineralöle
- Unterstützt eine hervorragende Oberflächengüte
- Gewährleistet die Kontrolle der Teilegröße
- Ermöglicht außergewöhnlich lange Werkzeugstandzeiten
- Reduziert Reibung an der Werkzeugflanke
- Einfache Teilereinigung, da mit Wasser abwaschbar
- Mit den meisten TRIM-Produkten kompatibel
- Zur Erhöhung der Schmierfähigkeit bei extrem schwierigen Einsätzen zu verwenden

## TAP HEAVY eignet sich besonders für:

**Anwendungen** — Gewindefräsen, Gewindeschneiden, Reiben

**Materialien** — Aluminiumguss, Aluminiumlegierungen für die Luft- und Raumfahrt, Buntmetalle, Chrom, Edelstähle, exotische Legierungen, Gusseisen, Inconel®, Nickellegierungen, Stahl mit hoher Zugfestigkeit, Stähle, Titan, Werkzeugstähle und Zink

**Branchen** — Luft- und Raumfahrt und Medizin

**TAP HEAVY ist frei von** — Mineralöl

## Arbeitsschutz

Sicherheitsdatenblatt anfordern



# TRIM<sup>®</sup> TAP HEAVY

**Kühlschmierstoff mit hoher Schmierfähigkeit zum Gewindeschneiden**



## Anwendungsrichtlinien

- TRIM TAP HEAVY ist zur unverdünnten Verwendung vorgesehen.
- Weitere Anwendungsinformationen für Ihr Produkt einschließlich Hinweisen zur Leistungsoptimierung erhalten Sie von Ihrem Master Fluid Solutions-Vertragshändler unter <https://www.masterfluids.com/de/de/distributors/index.php>, Ihrem Bereichsverkaufsleiter oder per Anruf bei unserer Tech Line unter +49 211 77 92 85 - 13.

## Physikalische Eigenschaften (typische Daten)

Farbe	Bernsteinfarben
Geruch	Mild, oily
Form	Flüssig
Flammpunkt	> 93°C
Viskosität	640,00 mm <sup>2</sup> /s bei 40°C

## Bestellhinweise

20-l-Eimer

204-l-Fass


1000-l-IBC

TRIM<sup>®</sup> TAP HEAVY | ©2004-2024 Master Fluid Solutions<sup>®</sup> | 2024-04-28

## Weitere Informationen

- Verwenden Sie Master STAGES<sup>™</sup> Whamex<sup>™</sup> für ein schnelles und gründliches Vorreinigen Ihrer Werkzeugmaschine und Ihres Kühlsystems.
- Lassen Sie sich vor dem Gebrauch dieses Produkts mit nicht ausdrücklich empfohlenen Metallen oder Anwendungen von Master Fluid Solutions entsprechend beraten.
- Dieses Produkt sollte – außer auf Empfehlung von Master Fluid Solutions – nicht mit anderen Metallbearbeitungsflüssigkeiten oder Additiven vermischt werden, da dies die allgemeine Leistung beeinträchtigen, zu negativen gesundheitlichen Auswirkungen oder zu Schäden an der Werkzeugmaschine und den Werkstücken führen kann. Sollte es zu einer Kontamination kommen, lassen Sie sich von Master Fluid Solutions zwecks geeigneter Maßnahmen beraten.
- TRIM<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke der Master Chemical Corporation, firmiert unter dem Namen Master Fluid Solutions.
- Master STAGES<sup>™</sup> und Whamex<sup>™</sup> sind Marken der Master Chemical Corporation, firmiert unter dem Namen Master Fluid Solutions.
- Die hier enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen bereitgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung auf dem aktuellsten Stand sind und auf die aktuelle Produktformulierung zutreffen. Da sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen, wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung ausgesprochen. Nähere Informationen erhalten Sie von Master Fluid Solutions. Die neueste Version dieses Dokuments finden Sie unter dieser URL:

[https://2trim.us/di/?i=de\\_de\\_TAPHVY](https://2trim.us/di/?i=de_de_TAPHVY)



Hasselsstraße 6-14  
Düsseldorf, 40597  
Germany  
+49 211 41 72 82 00

[info-eu@masterfluids.com](mailto:info-eu@masterfluids.com)

[masterfluids.com/de/de/](https://www.masterfluids.com/de/de/)